

HTY620D



Lave-vaisselle professionnel capot, à double paroi, panier 600x500mm

Type	Lave-vaisselle
Catégorie	Capot
Ligne	TOPLINE
Dimensions panier	600x500 mm
Dimensions externes (LxPxH)	730x760x1520/1945mm

FICHE TECHNIQUE

DONNÉES TECHNIQUES

Bandeau de commande: électronique

Dimensions panier: 600x500 mm

Paniers par heure: 72 max

Nombre de programmes: 6 programmes (Eco, Verres, Bière, Tasses, Assiettes plates, Assiettes creuses) + 8 avec Extra Rinse

Isolément thermique et acoustique: capot, cuve de lavage et structure

Doseur produit de rinçage: pompe péristaltique à réglage électronique

Doseur détergent: pompe péristaltique à réglage électronique

Hauteur utile de lavage: 420 mm

Capacité de la cuve de lavage: 22 lt.

Capacité de la chaudière: 8 lt.

Alimentation électrique / Puissance maximale absorbée: 400V 3N 50Hz / 10 kW

Résistance chaudière de: 9,0 kW

Résistance cuve de: 1,8 kW

Dimensions externes (LxPxH): 730x760x1520/1945mm

Système de rinçage: avec chaudière atmosphérique et pompe de rinçage (HTR)

Alimentation: Electrique

Système de lavage: Pompe de lavage avec dispositif 'Soft Start'

: Bandeau de commandes tactile couleur

Structure: acier inox AISI 304 à double paroi avec isolation

Système d'évacuation: Pompe de vidange (de série) pour le remplacement partiel de l'eau de lavage, accès direct dans la cuve

Système de filtrage: dynamique à trois étapes intégré à la pompe de vidange pour la séparation des résidus et le contrôle du niveau de l'eau dans la cuve

Système de renouvellement total de l'eau: Fonction EAU PROPRE pour le renouvellement total de l'eau dans la cuve après chaque lavage

Fonction 'Stand-by' de la résistance lorsque l'appareil n'est pas utilisé

Nettoyage automatique de la cuve

2 bras de lavage en acier inox AISI 304

2 bras de rinçage en acier inox AISI 304

Cuve emboutie avec angles arrondis

Capot à double paroi avec isolation

Dispositif anti-reflux dans le réseau

Break-tank intégré

Thermostop pour réguler la température de l'eau de rinçage

Système d'auto-diagnostique avec messages d'erreurs

ACCÉSSOIRES

[PB60D01](#) - Panier pour assiettes, max 22 pièces Ø 250 mm

[PB60G01](#) - Panier universel avec fond plat

[PHOOS02](#) - Panier à couverts avec 6 compartiments

[PHOOS03](#) - Panier à couverts avec 8 compartiments

[WB60D01](#) - Panier en fil pour 24 assiettes Ø 260 mm

[WB60D02](#) - Panier en fil pour 16 assiettes Ø 320 mm

[WB60G01](#) - Panier en fil avec fond plat à maille large

[PB60T02](#) - Panier pour plaque GN1/1

[WB50G04](#) - Panier en fil avec fond incliné pour verres à pieds Ø max 120 mm

[WB60T03](#) - Panier en fil pour 5 plateaux 600x400 mm, 600x500mm

[WH00S01](#) - Support amovible en fil pour 12 soucoupes

[WH00C01](#) - Support amovible en fil avec fond incliné pour tasses

TABLES CAPOT

[DETERGENTS ET PRODUITS DE RINCAGE](#)

ACCÉSSOIRES FOURNIS

1 [PB60D01](#) - Panier pour assiettes, max 22 pièces Ø 250 mm

1 [PB60G01](#) - Panier universel avec fond plat

1 [PHOOS03](#) - Panier à couverts avec 8 compartiments

