

# Fiche technique

## M-iClean HXL

Type : M2

Exécution pour : Suisse

### Lave-vaisselle

Sens de travail: droite - gauche

Hauteur de travail: 900 mm

Courant triphasé : 3N PE 400V 50Hz

Arrivée d'eau claire: Eau froide adoucie 0-5° th



image exemple

© MEIKO 2018

## Caractéristiques techniques

<b>Capacité de casiers /h (théorique)</b>	120 / 80 / 34 casiers/h
<b>Durée de programme</b>	60 / 90 / 210 s
<b>Dimensions des casiers</b>	2 x 500 x 500 mm à 540 x 500 mm
<b>Hauteur de passage</b>	505 mm
<b>Dimensions (L x Hmin x P)</b>	1180 (1270) x 1570 x 750 (800) mm (avec poignée)
<b>Câble d'alimentation électrique</b>	Courant triphasé : 3N PE 400V 50Hz Consommation standard: 20.1 kW intensité nominale: 30.9 A
<b>Protection sur place</b>	32 A
<b>Protection de la machine</b>	IP X5
<b>Equipement</b>	Commande MIKE CPU4 Interface Bluetooth pour communication sans fil Détecteur de fuites Prolongation du temps de lavage selon température Auto-nettoyage après vidange du bac Pompe de vidange Revêtement panneau arrière Ouverture et fermeture automatisée du capot
<b>Arrivée d'eau claire</b>	Disconnection du réseau d'alimentation « AB », selon EN 1717 avec pompe surpresseur
<b>Alimentation d'eau claire</b>	Pression d'écoulement minimale 60 kPa / 0.6 bar avant l'électrovanne Pression maximale : 500 kPa / 5.0 bar Température d'eau d'arrivée max. 60 °C
<b>Débit</b>	5 l/min

# Fiche technique

<b>Quantité d'eau de rinçage final</b>	4.8 litre/cycle de rinçage, variable
<b>Surchauffeur</b>	Contenance : 18.0 l Chauffage : 18.00 kW Température : 83 °C Bac / surchauffeur verrouillé
<b>Cuve de lavage</b>	Remplissage : 54.0 l Chauffage : 8.00 kW Température : 60 °C
<b>Pompe de lavage</b>	Capacité : 2 x 0.75 kW
<b>Dosage du produit de rinçage</b>	Pompe à tuyau (24 V) avec commande temporelle et lance d'aspiration
<b>Dosage du détergent</b>	Pompe à tuyau (24 V) avec commande temporelle et lance d'aspiration
<b>Matériau</b>	Revêtement : 1.4301 Cuve de lavage : 1.4301 Surchauffeur : 1.4571
<b>Emission de chaleur</b>	pour 25 cycles/h total : 5.4 kW sensible : 3.6 kW latente : 1.8 kW
	1360 m <sup>3</sup> /h
<b>Emission de vapeur</b>	2.6 kg/h
<b>Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail (LpA)</b>	67 dB
<b>Poids net / brut</b>	210.0 kg / 245.0 kg (emballage standard)
<b>Dimensions d'emballage (L x H x P)</b>	1000 x 1750 x 1350 mm (emballage standard)